

# **Server: Wie kann ich das Passwort meines Root-Servers ändern, wenn ich es vergessen habe ?**

## **Gehen Sie wie folgt vor:**

- Im Kundencenter aktivieren Sie das Rescue System
- Im Kundencenter lösen Sie einen Webreset -> SOFT aus (falls dies nicht funktioniert und der Server nach ca. 10 Minuten per Ping nicht erreichbar ist, lösen Sie einen weiteren Webreset -> HART aus.)
- Loggen Sie sich auf dem Server per SSH mit Ihrem Default-Passwort ein, dies finden Sie im Kundencenter unter "Serverdaten" und dem Benutzer "root".
- Mounten Sie Ihre Root-Partition
  - INSTANT-SERIE -> /dev/sda2
  - VALUE-SERIE -> je nach System unterschiedlichBefehl: mount /media/sda2
- Wechseln Sie in das System per chroot
  - Befehl: chroot /media/sda2
- Ändern Sie das Passwort des Systems
  - Befehl: passwd root
- Verlassen Sie das System
  - Befehl: exit
- Starten Sie den Server neu
  - Befehl: reboot
- Sobald ihr Server neu gestartet ist, können Sie sich mit Ihrem selbst gesetzten Passwort einloggen. Dies gilt ausschliesslich für SSH.

# **Server: Wie kann ich das Passwort meines Root-Servers ändern, wenn ich es vergessen habe ?**

Für Configxx oder Plesk nutzen Sie bitte die entsprechenden Infoseiten:

[Plesk Support](#)

[Configxx KnowledgeBase](#)

*Eindeutige ID: #1073*

*Verfasser des Artikels: Kundensupport*

*Letzte Änderung des Artikels: 2012-07-19 17:35*